

WERAG AG

Anhänger, Baugeräte, Container Raumsysteme,
Sanitäreinheiten, Stromverteiler, Vermietung

Schickmattweg 2

Telefon 044 - 910 33 00

www.werag.ch

CH-8332 Russikon

Fax 044 - 910 33 13

Email: info@werag.ch



WERAG/ROBUSTAR® Baustellenwagen



Einachser 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 m, mit Auflauf- + Feststellbremse, Gesamtgewichte bis 1'900 kg



Tandemachsen 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 m, mit Auflauf- oder Druckluftbremse, Gesamtgewichte bis 6'000 kg

STANDARD-KONSTRUKTIONS-KURZBESCHRIEB:

- ☑ Einachs-, Tandem- und alle als Schnellläufer 80 km/h, inkl. Auflauf- und Feststellbremse, mit LKW-DIN- Zugöse oder Kugelkopfkupplung und Hinterer Unterfahrerschutz
- ☑ Massiver Stahlleiterrahmen aus U-Profilen, Fahrgestell, Unterbau, mit Rostschutz Haftgrundierung und Decklackierung (RAL 7016)
- ☑ feuerverzinkte Zugdeichsel für alle Standardausführungen (inkl. Teilfahrwerk bei Einachser)
- ☑ **Exklusive nur bei ROBUSTAR® Aufbau mit 20 mm, umlaufendem verzinktem, Rammschutz/**
- ☑ Dachquerspiegel mit **längs doppelgefaltem**, verzinktem Stahlblech, beidseitig Regenrinnen
- ☑ Standard-Aussentüren 750/1875 mm, verzinkt, grundiert, lackiert, Stahlzarge mit Gummidichtung, Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel und Türfeststeller
- ☑ Kunststoff-Schiebefenster 750/850 mm mit Sicherheitsverglasung und Stahlblendladen
- ☑ Massive **Einstiegstreppen** feuerverzinkt (nicht nur handelsübliche Klappritte)
- ☑ Vollwertkotflügel, Stahl-Unterlegkeile,
- ☑ **Serienmässig: 4 höhenverstellbare Stahlrohrstützen Verzinkt**
- ☑ Brems-, Blink-, Positions- und Nummernbeleuchtung gemäss SVG
- ☑ Aussenverkleidung: Verzinktes Profilblech kunststoffbeschichtet RAL 7032 Kieselgrau
- ☑ Innenverkleidung: Beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatten weiss abwaschbar
- ☑ Vollisolierung: Dach, Wände = Mineralwolle, 35 mm **Doppelfussboden, dazwischen integrierte Styroporisolierung** und Schutzanstrich 45mm sowie Unterbodenschutzanstrich
- ☑ Warnecken: Serienmässig 4 Stück, verzinkt, mit lichtechter **Rot/Weiss**-Beschichtung



Zweiachser



Mit Druckluft- und Feststellbremse

Standardausführungen 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 m

Sonderanfertigungen auch über 8.0 m lieferbar

Änderungen und Weiterentwicklungen/Anpassungen insbesondere an UVEK/ASTRA vorbehalten